



CONTACTS	3X21
3X2	3X22
3X3	3X23
3X4	3X24
3X5	3X25
3X6	3X26
3X7	3X27
3X8	3X28
3X9	3X29
3X10	3X30
3X11	3X31
3X12	3X32
3X13	3X33
3X14	3X34
3X15	3X35
3X16	3X36
3X17	3X37
3X18	3X38
3X19	3X39
3X20	3X40

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

- A:3.30mm
- B:6.70mm
- C:6.00mm
- D:10.40mm
- E:1.70mm
- F:1.70mm
- H:1.70mm

MATERIAL

HOUSING : THERMOPLASTIC UL94V-0
 CONTACT : COPPER ALLOYS

SPECIFICATION

CURRENT: 3A
 OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +105°C
 CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX
 INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGAOHMS MIN
 WITHSTANDING VOLTAGE: AC 1000V RMS

RoHS Compliant		玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.	
APPD. 核准 Ivy	SCALE 比例 参考	TOLERANCE .0=±0.38 .00=±0.25 ANG=±5°	PART NAME 品名 2.54mm 三排單塑排針 臥式SMT H*W=2.54*7.5mm 3X6P 全金 無定位柱
DWG. 製圖 Yumi	UNIT 單位 M M	SIZE 紙張尺寸 A 4	PART NO. 料號 C2231-XXCDGLA0R
DATE 制表日 2009/05/22	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版次 A	