

	1	2		3	4	5	6	7	8																																													
A	TOTAL NO. OF PINS	DIMENSIONS (UNIT : mm/inch)			TOTAL NO. OF PINS	DIMENSIONS (UNIT : mm/inch)																																																
		A±0.30/.012	B	C±0.30/.012		A±0.30/.012	B	C±0.30/.012																																														
	10	32.00/1.260	10.16/.400	17.40/.685	30	57.40/2.260	35.56/1.400	42.80/1.685																																														
	14	37.08/1.460	15.24/.600	22.48/.885	34	62.48/2.460	40.64/1.600	47.88/1.885																																														
	16	39.62/1.560	17.78/.700	25.02/.985	40	70.10/2.760	48.26/1.900	55.50/2.185																																														
	20	44.70/1.760	22.86/.900	30.10/1.185	50	82.80/3.260	60.96/2.400	68.20/2.685																																														
	24	49.78/1.960	27.94/1.100	35.18/1.385	60	95.50/3.760	73.66/2.900	80.90/3.185																																														
	26	52.32/2.060	30.48/1.200	37.72/1.485	64	100.58/3.960	78.74/3.100	85.98/3.385																																														
B																																																						
C																																																						
D																																																						
E																																																						
F																																																						
G	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">APPD. 核准</td> <td colspan="2">RoHS Compliant</td> <td colspan="2">HSM 玄茂科技股份有限公司</td> <td colspan="2">HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.</td> <td colspan="2">PART NAME 品名</td> <td colspan="2">2.54mm X 2.54mm XXP W/O S/R W/O LOCK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DWG. 製圖 HELEN</td> <td colspan="2">SCALE 比例 參考</td> <td colspan="2">TOLERANCE 容許公差</td> <td colspan="2">UNIT 單位 M M</td> <td colspan="2">PART NO. 料號 C9800-XXBNSG00R</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATE 製表日 2011/2/24</td> <td colspan="2">PAGE 張數 1 OF 1</td> <td colspan="2">TOLERANCE 容許公差 .0 ± 0.3 .00 ± 0.2 ANG. ±</td> <td colspan="2">SIZE 紙張尺寸 A 4</td> <td colspan="2">W/O EAR SELECTIVE GOLD PLATING</td> <td colspan="2">GREY COLOR ROHS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">REV. 版次 A</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>									APPD. 核准	RoHS Compliant		HSM 玄茂科技股份有限公司		HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.		PART NAME 品名		2.54mm X 2.54mm XXP W/O S/R W/O LOCK		DWG. 製圖 HELEN		SCALE 比例 參考		TOLERANCE 容許公差		UNIT 單位 M M		PART NO. 料號 C9800-XXBNSG00R		DATE 製表日 2011/2/24		PAGE 張數 1 OF 1		TOLERANCE 容許公差 .0 ± 0.3 .00 ± 0.2 ANG. ±		SIZE 紙張尺寸 A 4		W/O EAR SELECTIVE GOLD PLATING		GREY COLOR ROHS						REV. 版次 A							
APPD. 核准	RoHS Compliant		HSM 玄茂科技股份有限公司		HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.		PART NAME 品名		2.54mm X 2.54mm XXP W/O S/R W/O LOCK																																													
	DWG. 製圖 HELEN		SCALE 比例 參考		TOLERANCE 容許公差		UNIT 單位 M M		PART NO. 料號 C9800-XXBNSG00R																																													
DATE 製表日 2011/2/24		PAGE 張數 1 OF 1		TOLERANCE 容許公差 .0 ± 0.3 .00 ± 0.2 ANG. ±		SIZE 紙張尺寸 A 4		W/O EAR SELECTIVE GOLD PLATING		GREY COLOR ROHS																																												
				REV. 版次 A																																																		
H																																																						

MATERIALS

1. HOUSING : P.B.T. (UL 94V-0), GRAY.
2. TERMINAL : COPPER ALLOY.
3. CONTACT PLATING : SELECTIVE GOLD

SPECIFICATION

1. CURRENT RATING : 3 AMP. MAX.
2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 1000V AC R.M.S. FOR ONE MINUTE.
3. INSULATION RESISTANCE : 5000M OHMS MIN. AT 1000V DC.
4. CONTACT RESISTANCE : 30m OHMS MAX.
5. OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO +105°C.