



Poles	DIM.A	DIM.B	DIM.C
2	2.5	6.0	7.3
3	5.0	8.5	9.8
4	7.5	11.0	12.3
5	10.0	13.5	14.8
6	12.5	16.0	17.3
7	15.0	18.5	19.8
8	17.5	21.0	22.3
9	20.0	23.5	24.8
10	22.5	26.0	27.3
11	25.0	28.5	29.8
12	27.5	31.0	32.3
13	30.0	33.5	34.8
14	32.5	36.0	37.3
15	35.0	38.5	39.8

■ 技术参数 SPECIFICATIONS

- ◆ 适用线规: AWG.#28~#22
Applicable Wire: AWG.#28~#22
- ◆ 额定电压: 250V DC/AC(rms)
Rated voltage: 250V DC/AC(rms)
- ◆ 额定电流: 2.5A (AWG.#22)
Rated Current: 2.5A (AWG.#22)
- ◆ 耐压值: 800V AC/minute
Withstand voltage: 800V AC/min.
- ◆ 工作温度: -25°C ~ +85°C
Working Temp : -25°C ~ +85°C
- ◆ 绝缘电阻: ≥1000 MΩ
Insulation resistance: ≥1000 MΩ
- ◆ 接触电阻: ≤20 mΩ
Contact resistance: ≤20 mΩ

■ 材料 MATERIAL

- ◆ 绝缘体: 尼龙66, UL94-V2
Insulator: PA66, UL94-V2

RoHS Compliant		HSM 玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.	
APPD. 核准 BETTY	SCALE 比例 参考	TOLERANCE XX. ±0.40 X. ±0.30 .X ±0.25 .XX ±0.15	PART NAME 品名 2.5mm HOUSING 2P WHITE/IVORY ROHS
DWG. 製圖 KAREN		UNIT 單位 MM	SIZE 紙張尺寸 A4
DATE 制表日 2012/10/09	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版本 A	PART NO. 料號 H2560-XXPI0000R